

**total  
coat**

**Total Protección Antigraña  
Anticorrosiva y Antiruido**

**Recubrimiento Automotriz**

**body<sup>®</sup>  
extreme<sup>®</sup>  
Bajo Piso**

**Listo para Usar!**

**Recubrimiento Automotriz**

**body<sup>®</sup>  
extreme<sup>®</sup>  
Bajo Piso**

**Revestimiento flexible de  
adherencia permanente**



Antes



Despues



Antiruido



**Tecnología de punta basada en  
plástico líquido que supera a todos  
los productos asfálticos actuales!**

- Listo para usar, no requiere agitar, mezclar ni diluir.
- Sustituye y supera a cualquier producto asfáltico.
- Excelente amortiguador de ruidos y vibraciones.
- Extraordinaria adherencia sobre metales, fondos, fiberglass, madera, pintura y esmaltes.
- Alta resistencia a impactos de piedras.
- Total protección anticorrosiva.
- Gran flexibilidad y durabilidad.
- No es inflamable ni combustible.
- Bello acabado negro 100% pintable.
- Libre de solventes. No genera vapores.
- Rápido secamiento al aire (Mín. 22°C).
- Base agua. No contaminante. No tóxico.
- Muy fácil aplicación, con pistola de aire tipo Shutz, directamente desde el envase.
- Fácil de reparar. Permite hacer retoques o re-aplicar.
- Ideal para la protección en bajo pisos e interiores.
- Múltiples aplicaciones en trabajos de Tuning (car audio).

**www.totalcoat.mx**

**Contenido Neto: 1,300Kg.**

**Modo de empleo:**  
Asegúrese de que la superficie a proteger esté libre de grasa, aceite, polvo, baños de grafito, óxido, recubrimientos despegados, etc. Remueva toda suciedad con abundante agua a alta presión y/o cepillo manual. Es imprescindible desengrasar totalmente las áreas a ser cubiertas. Utilice un desengrasante profesional base agua, preferiblemente tipo cítrico (libre de solventes derivados del petróleo). Verifique que el sistema de aire esté completamente libre de aceite, ya que esto puede afectar la adherencia del producto. Ajuste la presión de aire según se requiera entre 20 y 40 psi. Acople una pistola tipo Shutz directamente en la rosca del envase. Aplique a un espesor de 1 mm. en una sola mano. No aplique ni deje secar el producto con temperatura ambiente inferior a 22 °C ni con humedad relativa inferior a 40%. Deje secar al aire hasta que el producto se torne color negro (aprox. 60 minutos, con 25 °C y 60% de humedad relativa). El calor y la ventilación aceleran el secamiento.

**Información detallada y respuestas a preguntas frecuentes en [www.totalcoat.mx](http://www.totalcoat.mx)**  
No irrita la piel ni las mucosas. En caso de contacto con la piel u ojos, lavar con abundante agua. Libre de solventes. No es inflamable ni combustible. En caso de intoxicación: no inducir vómito. Si la persona está consciente suministre tanta agua como sea posible para diluir el producto ingerido. Acuda al médico para administrar tratamiento sintomático y de sostén, llevando el envase o etiqueta del producto. Almacena el producto en un lugar fresco, seco, ventilado y alejado de los alimentos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**Ingredientes:** Resina de polivinilo, colorante, agentes adherentes, agua.  
HECHO EN MEXICO

1 envase cubre de 1 a 1.5 m<sup>2</sup>

PARA USO PROFESIONAL POR PERSONAL CAPACITADO

SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
QUIMOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1

